

STAR CENTER I NORRTELJE AB

Underhåll av inner- och ytterdörrar

- Kontrollera med jämna mellanrum att gångjärn, låskista, handtag och infästningar är i gott skick. Dra åt skruvar eller byt ut slitna och skadade delar vid behov.
- Minst en gång om året ska låskista och gångjärn smörjas. Använd en olja som innehåller teflon och som inte smutsar ned dörrens bearbetade yta.

Rengöring av inner- och ytterdörrar

För att få maximal hållbarhet bör dörrarna rengöras med jämna mellanrum, eller vid behov.

Målade dörrar och karmar, samt trösklar rengörs med ljummet vatten och såpa (eller med mildt diskmedel) och med en fuktig, mjuk trasa. Undvik starka rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller lösningsmedel, då dessa kan missfärga dörren. Oförsiktig hantering av fönsterputsmedel som innehåller aminer kan också missfärga dörren.

Lackade dörrar rengörs på samma sätt som målade dörrar.

Om ovarsam hantering har förorsakat skador, ska dessa bättras omedelbart med lämplig bättringsfärg eller lack.

Till rengöring av **fanerbeklädda och oljade dörrar** bör en mjuk, torr trasa användas. Dörren bör oljas på nytt om rengöringsmedel har använts. För att behålla finishen och hållbarheten bör dörren behandlas med träolja minst en gång per år eller så fort ytan verkar torr och matt. Använd ofärgad träolja. Träolja ska endast appliceras på torra och rena ytor.

Använd fönsterputsmedel då dörrens glasytor ska rengöras. Läs igenom innehållsförteckningen för putsmedlet noggrant för att försäkra dig om att det inte skadar din dörr.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel! Det skadar dörrens yta och gör den matt och fläckig.